

TESTRÖ TA-Serie

Handbedienbare Emulsionsmischgeräte

Die hochwertigen Geräte der TA-Serie bieten durch Reduktion auf die wesentlichen Bauelemente ein hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis. Die Geräte sind in den Baureihen **TA 600 standard**, **TA 1500 standard** und **TA 3000 standard** lieferbar.



TA 1500 standard

TA standard Geräte

sind mit einem Feindosier-Kugelhahn und einer Skala ausgestattet, wodurch eine komfortable Einstellung der gewünschten Konzentration ermöglicht wird. Die eingesetzte TESTRÖ-Wasserstrahlpumpe garantiert eine homogene und stabile Einmischung aller handelsüblichen KSS-Konzentrate. Der Druckminderer gleicht Wasserdruckschwankungen und die damit verbundenen Konzentrationsschwankungen aus. Zudem verfügen die **TA standard Geräte** über Druck- und Unterdruckmanometer, wodurch Funktionsstörungen sofort erkannt werden können.

Gerätetyp	TA 600 standard	TA 1500 standard	TA 3000 standard
Mischleistung	600 l/h	1500 l/h	3000 l/h
Wasserarmaturen	1/2"	3/4"	3/4"
Schlauchverschraubung Wasseranschluss	3/4"	3/4"	1"
Gehäuse-Abmessungen	300 x 200 x 120 mm	400 x 200 x 120 mm	400 x 300 x 120 mm
Gewicht ca.	5 kg	6 kg	8 kg
Zu- und Auslaufschlauch	je 2 m	je 2 m	je 2 m
Ansaugschlauch	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Unterdruckmanometer	✓	✓	✓
Fließdruckmanometer	✓	✓	✓

Anschluss an das Trinkwassernetz gemäß EN1717 mit optionalem Systemtrenner.

IAG TESTRÖ GmbH
Ahlbecker Straße 3
D-10437 Berlin

www.iag-testroe.de info@iag-testroe.de
Telefon +49 (0) 30 - 44 71 96 40
Telefax +49 (0) 30 - 44 71 96 37